

668 G/GF

SERRATURA BLINDATA A CILINDRO CON INGRANAGGI



668G



668GF

PRODOTTO:

La serratura con ingranaggi serie 668 G/GF è la tipica serratura per porte blindate con cilindro profilato europeo.

FUNZIONAMENTO:

La chiave aziona i catenacci, i cursori e richiama lo scrocco.
La maniglia richiama lo scrocco.

GAMMA:

- Serrature da applicare o infilare.
- Serrature configurate con scrocco in alto o in basso.
- Serrature con scrocco e catenaccio o solo catenaccio.
- Serratura con scrocco elettrico/motorizzato.

NORME:

Certificazione EN12209:2005, con grado 7 per la “sicurezza dei beni” (il massimo)

Certificazione A2P 1 stella, in abbinamento con cilindri Iseo R7 e R50 e protettore cilindro Iseo Ekos, per il mercato francese A2P

Certificazione Gost per il mercato russo GOST

Certificazione IMP per il mercato polacco IMP

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Entrate 63, 73 e 89 mm.

Interasse chiave/maniglia 85 mm.

Quadro maniglia:
- 8 mm.

Interassi pistoni catenaccio
28, 37/38 mm.

Sporgenza catenacci:
- versione applicare 3,5/13,5 mm.
- versione infilare 0,5 mm.

Scrocco reversibile, diametro 20 mm, sporgenza 18/28 mm.

Catenacci diam. 18 mm, corsa 30 mm, 2 mandate (2 giri di chiave).

Triplice chiusura, corsa aste 20 mm.

Funzionamento con cilindro profilato europeo.

Versione con scrocco elettrico/motorizzato 668 E - 678 E, configurato in basso:
- Alimentazione 9 V - 2,89 A.
- Da applicare con interassi 28 o 37 mm, catenacci sporgenti 3,5 mm.
- Da infilare con interassi 28 o 37 mm, catenacci sporgenti 0,5 mm.

www.iseo.com

668G/GF Datasheet ITA 2017_04 - Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.

668 G/GF

SERRATURA BLINDATA A CILINDRO CON INGRANAGGI



668E

TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura per porte blindate tipo serie 668 G/GF Iseo, certificata secondo la EN12209:2005 con movimento tramite ingranaggi. Catenacci a pistoni diam. 18 mm con interassi 28/37/38 mm e sporgenza 3,5/13,5 mm (serrature da applicare) o 0,5 mm (serrature da infilare). Scrocco diam. 20 mm. Catenacci a pistoni con sporgenza 30 mm, 2 giri di chiave a cilindro. Entrata della chiave a 63 mm, con opzione 73 e 89 mm. Serrature configurate con scrocco in basso o in alto. Fissaggio ad applicare, con opzioni con dadi in gabbia o infilare tramite frontale aggiuntivo.

ACCESSORI ABBINABILI:

- Contropiastra piana pesante 215 x 30 x 3 mm.
- Incontri elettrici.
- Protettori One ed Ekos per il cilindro.
- Mostrine, inserti in nylon e copritoppa.
- Deviatori laterali.
- Aste per la chiusura triplice o aste di collegamento per i deviatori.
- Piastre in acciaio antitrapano.
- Frontali per convertire le serrature da applicare in infilare.

PUNTI SALIENTI

- Tutte le serrature a cilindro serie 668 G/GF sono dotate di meccanismo di movimento del catenaccio con ruote ad ingranaggi demoltiplicate.
  Questo sistema eleva al massimo gli standard qualitativi, quali:
  - Rotazione della chiave col minimo sforzo
  - Silenziosità del movimento.
  - Elevatissima durabilità ciclica.
  - Nessuna usura della camma del cilindro
  - Impossibilità che avvenga il “salto di mandata”.
  - Compatibilità con i cilindri di diversa origine.
  - Nessuna usura della camma del cilindro
- Tutte le serrature serie 668 G/GF sono conformi al grado 7 (massimo) del la EN12209:2005, relativamente alla “sicurezza dei beni”.
- Tutte le serrature serie 668 G/GF hanno il fissaggio del cilindro con vite laterale. E’ il sistema più diffuso che, oltre ad essere molto pratico, fornisce un robusto supporto e una maggiore resistenza ai tentativi di sfondamento rispetto ad un fissaggio classico con vite dal frontale.
- Tutte le serrature serie 668 G/GF, aventi già un altissimo livello di performance e resistenza, possono elevare ancora di più la sicurezza con il sistema di auto blocco del catenacci **SLS** reversibile. Questo sistema interviene automaticamente nel caso di estrazione forzata del cilindro. Impedisce l’arretramento del catenaccio, anche con cilindro completamente fuoriuscito. Il sistema è irreversibile, una volta inserito, la serratura rimane bloccata coi catenacci fuori.
- Fissaggio opzionale della serratura da applicare con viti M6 tramite “dadi in gabbia”.
- Fissaggio opzionale del cilindro con vite dal frontale, solo per serrature configurate con lo scrocco in alto.

www.iseo.com

668G/GF Datasheet ITA 2017_04 - Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.