

SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

per porte in legno e ferro - Nuova configurazione



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metalizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Cannotto guida chiave, esterno

Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi: art. 1.00125.00.1 per mano 1 art. 1.00125.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

Mano:

- 1 = Destra interna
- 2 = Sinistra interna

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO			
						UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	Solo catenaccio, 4 pistoni		1	4	64	2,340	1	1	57152	60	1
									57152	60	2
	Solo catenaccio, 4 pistoni A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0		3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1
									57162	60	2
	Solo catenaccio, 4 pistoni IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0		5	4	64	3,450	1	1	57172	60	1
									57172	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso		1	4	64	2,376	1	1	57157	60	1
									57157	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0		3	4	64	2,640	1	1	57167	60	1
									57167	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0		5	4	64	3,300	1	1	57177	60	1
									57177	60	2