ELETTROSERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A
- Cilindro esterno lunghezza 55 mm.

Dotazione:
- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

Certificazione:
- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:
  - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:
1 = destra interna
2 = sinistra interna
3 = destra esterna
4 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Tettuccio protettivo • Sottobocchetta	 1 02139 00 0	50	2,090		1	1	11721	50	1	
			50	2,095		1	1	11721	50	2	
			60	2,091		1	1	11721	60	1	
			60	2,085		1	1	11721	60	2	
			70	2,090		1	1	11721	70	1	
			70	2,090		1	1	11721	70	2	
			80	2,090		1	1	11721	80	1	
			80	2,060		1	1	11721	80	2	