

Serratura da montante a cilindro Gira

Serratura da montante GIRA

Caratteristiche

- Resistenza al carico laterale 1000 kg
- Resistenza al carico verticale 500 kg
- Frontale piatto 24x3 mm, lunghezza 310 mm
- Corsa delle aste maggiorata a 25 mm
- Catenaccio azionato da maniglia
- Interasse maniglia-cilindro 85 mm
- Entrate da 25, 30, 35 mm
- Catenaccio basculante sporgente 25 mm
- Opzione catenaccio a gancio
- Maniglia con ingombri ridotti: solo 25 mm a riposo, ma con una presa ergonomica efficace, manico rialzabile fino a 41 mm
- Viti di fissaggio nascoste
- Abbinabile a cilindri standard DIN e al cilindro a spillo serie 6808
- Finiture
 - Frontale e viti di fissaggio in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato
- 1 rosetta in nylon nero per cilindro
- 2 tappi sottofrontale in nylon nero
- Cilindro, aste, maniglia, contropiastre, da ordinare a parte
- Finitura Inox



Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	∠ (mm)	Frontale (mm)	Gr.	Gr.
98810 25 000	25	85	8	24x3	12	700
98810 30 000	30	85	8	24x3	12	750
98810 35 000	35	85	8	24x3	12	800
98811 25 000	25	85	8	24x3	12	700
98811 30 000	30	85	8	24x3	12	750
98811 35 000	35	85	8	24x3	12	800

Catenaccio e aste azionati dalla maniglia

Gancio e aste azionati dalla maniglia

