



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1


Normative:

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846-08:
 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:

- 1 = destra interna 
- 2 = sinistra interna 
- 3 = destra esterna 
- 4 = sinistra esterna 

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandato	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



• Pulsante interno



1 02500 00 0

50	1,435	1	1 11610 50 1
50	1,440	1	1 11610 50 2
60	1,435	1	1 11610 60 1
60	1,445	1	1 11610 60 2
70	1,440	1	1 11610 70 1
70	1,450	1	1 11610 70 2
80	1,440	1	1 11610 80 1
80	1,440	1	1 11610 80 2