



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

Normative:

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:
 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:

1 = destra interna

2 = sinistra interna

3 = destra esterna

4 = sinistra esterna



Serrature elettrica da applicare: con sistema autobloccante dello scrocco e apertura garantita anche a fronte di cali di tensione.

Maggiore sicurezza per porte/portoni che non vengono chiusi a chiave con le mandate.

Scrocco autobloccante: a porta chiusa, l'arretramento del pistone blocca automaticamente lo scrocco.

Resistenza all'effrazione.

Certificate fino al grado 3 Security della normativa europea EN 14846.

Sistema di protezione contro tentativi di effrazione nella zona dello sgancio elettrico.

Apertura garantita anche in caso di cali di tensione.

In presenza di tensioni sotto la soglia minima (12V), il sistema di regolazione dello sgancio elettrico garantisce comunque l'apertura elettrica della serratura da casa (pulsante).

Gestione del flusso accessi.

Il pulsante sulla serratura (presente su alcuni modelli), quando bloccato dalla chiave consente di avere la porta/cancello sempre aperta (funzione fermo a giorno).

Certificata grado 3 Security secondo la norma EN 14846, regolazione dello sgancio elettrico per aprire anche in caso di cali di tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Certificate fino al grado 3 security della normativa europea EN 14846
- Barriera di protezione contro tentativi di effrazione nella zona dello sgancio elettrico
- Scrocco autobloccante: a porta/cancello chiuso, l'arretramento del pistone blocca lo scrocco
- In presenza di tensioni sotto la soglia minima (12V), il sistema di regolazione dello sgancio elettrico garantisce comunque l'apertura elettrica della serratura
- Il pulsante sulla serratura (presente solo su alcuni modelli), quando bloccato dalla chiave consente di avere la porta/cancello sempre aperta (funzione fermo a giorno)
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciato grigio
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A
- Cilindro esterno lunghezza 55 mm

DOTAZIONE

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi

NORMATIVE

Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08 - grado 3 Security (500 Kg alla spinta laterale e 200 Kg alla spinta frontale)