

JUWEL

SERIE 66 – AVANTGARDE



LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE
LA CHIAVE E' INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA
THE KEY-LOCK CAN BE BLOCKED BY THE MECHANICAL COMBINATION.
UNREMOVABLE KEY WHEN LOCK IS OPEN.



COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA

Porta acciaio 10 mm (spessore totale 62 mm), smontabile, con isolante antincendio. Apertura a tutta luce (180°, su cerniere a sfera regolabili). Pareti doppie (5+44+2=51 mm) con isolante antincendio. Corazze antiperforazione, in acciaio al manganese, in corrispondenza delle serratura e dei catenacci. Catenacci Ø 25 su doppio supporto 4+4mm, mobili su 3 lati, fissi sul lato cerniere. Fori di fissaggio Ø16 (uno al dorso, uno alla base). Ripiani scorrevoli e spostabili. Piedistallo a richiesta, altezza 220 mm (escluso 1 e 2).

CONGEGNO di CHIUSURA

Serratura 9 leve effettive, congegno antimanipolazione.

Monomandata (1.101.846 variazioni reali).

Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B.

CONGEGNO di BLOCCO

Serratura a combinazione a 3 dischi coassiali, antimanipolazione. 3 Numeri, 1.440.000 variazioni possibili, cambio a chiave. Possibilità di azzeramento a porta aperta. Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B.

HIGH-REINFORCED CONTRUCTION

Demountable steel door, 10 mm (total thickness 62 mm) with insulating fire-resistant material. Full-light opening (180° on adjustable sphere-hinges). Double-walls (5+44+2=51 mm) with fire-resistant insulating material. Anti-drilling shields, in manganese-steel by lock and bolts. Ø 25 mm bolts, on double support 4+4 mm, movable on 3 sides and fixed on hinge-side. Fixing holes (Ø 16 mm) one at rear wall, one at base. Sliding and displaceable shelves. Pedestal on request, 220 mm height (not available for size 1 and 2).

CLOSING SYSTEM

9 levers lock (1.101.846 effective variations), anti-manipulation device.

One key turn, unremovable key when lock is open. **Device certified according to European Norms EN 1300 Class B.**

BLOCKING SYSTEM

3-coaxial- wheels combination lock, antimanipulation. 3 Numbers; 1.440.000 possible variations; change by key. The combination can be set at zero if door is open. **Devis certified according to the European Norm EN 1300 Class B.**

DIMENSIONI mm								LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg
66	ESTERNE / OUTSIDE				INTERNE/ INSIDE							
ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			
6632	3	535	435	489	433	333	372	427	327	4+2	1	94,1
6642	4	645	525	489	546	423	372	537	417	8+2	2	136,0
6651	5	755	525	489	745	515	418	647	417	8+2	2	118,9
6652	5	755	525	489	653	423	372	647	417	8+2	2	148,9
6662*	5A	1000	525	489	898	423	372	647	417	8+2	2	172,4

* IL N°5A HA LA STESSA PORTA DEL N°5 / The size N°5A has the same door of the N°5

ART.6651 A PARETE SINGOLA / The size N°5 has the same door of the N°5

ATTENZIONE

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE CHIAVI ORIGINALI QUALSIASI UTILIZZO DI CHIAVI
DUPLICATE PUO' COMPROMETTERE IL FUNZIONAMENTO. EVENTUALI DUPLICATI
VANNO RICHIESTI IN AZIENDA TRAMITE RIVENDITORE / DISTRIBUTORE.

ATTENTION

USE ONLY ORIGINAL KEYS
ANY USE OF DUPLICATE KEYS CAN COMPROMISE THE FUNCTIONING. FOR ANY DUPLICATE,
MAKE REQUEST TO LOCAL RESELLER / DISTRIBUTOR.