

Tipo di testa	A stella
Tensione nominale	230 Vac - 50 Hz
Tensione min e max	205-255 Vac (il motore non funziona sotto i 185V)
Tempo di intervento della termica	4 minuti
Numero di cavi del motore	3
Sezione dei cavi	0.75 mm ²
Finecorsa	Elettronici
Capacità della gabbia fine corsa	241 giri
Precisione della gabbia fine corsa	< ± 5°
Grado di protezione	IP 44
Compatibilità degli accessori	Disegno n° 206821: Interfaccia Ruota LT50 Disegno n° 206822: Interfaccia Corona LT50 Disegno n° 206823: Testa a stella LT50, LT50 PA/PS Disegno n° 206810: Viti di fissaggio LT50
Sicurezza	Codice variabile con un minimo di 2 ⁴⁸ possibilità
Radio frequenza	868-870 Mhz (3 bande di frequenza)
Capacità di memorizzazione	max 9 codici identificativi di trasmettitori io 1w ed infiniti trasmettitori io 2w
Antenna	Integrata
Portata	20 metri oltrepassando due muri maestri - se necessario è possibile installare un ripetitore per migliorare il segnale
R&TTE (direttiva per radiocomandi)	visitare il sito internet www.somfy.com/ce
Sicurezza	visitare il sito internet www.somfy.com/ce
Compatibilità elettromagnetica	visitare il sito internet www.somfy.com/ce
Radio	visitare il sito internet www.somfy.com/ce
Applicazione	Motorizzazione di tende standard con tecnologia io-homecontrol
Diametro minimo del tubo	50 x 1.5 mm
Temperatura di funzionamento	Usò normale : da -10°C a +40°C Usò eccezionale (20% della vita media del motore ed in modo non continuativo) : da -20°C a +70°C

OPERATORE	Coppia Nominale (Nm)	Velocità Nominale (rpm)	Codice Prodotto	L1 max. (mm)	L2 (±3mm) (mm)	L3 max. (mm)	Tubo (mm)	Potenza assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Termica (°C)	Peso (kg)	Rumore (dBA)
SUNILUS 50 io 20/17	20	17	1041822	655	640	663	590	160	0,75	150	2,22	53
SUNILUS 50 io 25/17	25	17	1043363	655	640	663	590	170	0,8	150	2,34	56
SUNILUS 50 io 30/17	30	17	1045634	675	660	683	610	240	1,1	150	2,5	55
SUNILUS 50 io 35/17	35	17	1047322	675	660	683	610	240	1,1	150	2,56	56
SUNILUS 50 io 40/17	40	17	1049727	745	730	753	680	270	1,2	140	2,85	57
SUNILUS 50 io 50/12	50	12	1051380	675	660	683	610	240	1,1	150	2,585	55

CABLAGGIO	Neutro	Blu
	Fase	Marrone
	Terra	Giallo/Verde

